

Plating Stop Líquido

Descrição :

Plating Stop Líquido é um supressor de fumos recomendado para banhos de cromo, sejam duro, decorativo ou convencional e condicionador para ABS.

A adição de **Plating Stop Líquido**, baixa a tensão superficial do banho, quando em operação, forma uma camada de espuma que impede o desprendimento de vapores nocivos.

Devido a estes fatores, **Plating Stop Líquido** proporciona uma economia de Ácido Crômico pela redução do arraste, e pela aspiração.

Condições Operacionais :

Plating Stop Líquido	1,0 - 2,0 ml/l
-----------------------------	----------------

Consumo :

As perdas do **Plating Stop Líquido** são devido ao arraste e aspiração.

O produto não é destruído pela ação do Ácido Crômico.

A reposição do **Plating Stop Líquido** é feita a medida que a espessura da camada de espuma diminua.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.