

Desengraxante HMB - 700

Desengraxante Alcalino Químico para diversos metais.

Descrição :

O **HMB 700** é um desengraxante alcalino totalmente branco com excelente eficiência sobre diversos metais. Interessante em peças tubulares por penetrar profundamente em diversas reentrâncias eliminando óleos, graxas e sujidades deixando as peças limpas. Excelente emulsificante dos óleos removidos fazendo com que flutuem para a superfície onde poderá ser facilmente retirado.

Condições Operacionais:

Desengraxante HMB-700	50 a 80 g/l
Temperatura	70 a 90° C
Tempo	3 a 10 minutos
Tanque	Ferro

Instruções Operacionais:

1. Encher o tanque com ½ da quantidade de água.
2. Adicionar sob agitação a quantidade do **Desengraxante HMB-700**, até dissolução completa
3. Ajustar o nível do tanque com água.

Informações de Segurança:

Desengraxante HMB-700 é um produto fortemente alcalino. Evitar contato com pele e olhos. Utilizar EPI's necessários para seu manuseio: luvas, óculos, botas e avental. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso. Aplicar uma solução de Ácido Bórico para neutralizar. Em caso de contato com os olhos: lavar bastante, movimentos os olhos e pálpebras.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-How do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.