

## Dicap Inox

### *Descrição:*

**Dicap Inox** é um decapante especial com a finalidade de remover por simples imersão, peças forjadas em aço inox. **Dicap Inox** é um decapante a base de Ácidos Inorgânicos e derivados crômicos, contendo uma mistura balanceada, o que garante uma decapagem mais uniforme.

### *Condições Operacionais:*

<b>Dicap Inox</b>	Pronto para uso
Temperatura	Ambiente
Tempo	1 -2 horas (em casos especiais de camadas grossas o tempo poderá ser mais prolongado )
Recipiente	Tanque revestido com PVC ou similar

### *Seqüência Operacional :*

- a) Desengraxe
- b) Lavagem
- c) Decapagem com **Dicap Inox** a 20°C, 1-2h
- d) Lavagem
- e) Neutralização
- f) Lavagem
- g) passar uma escova de fibra para remover os resíduos da decapagem
- h) Lavagem
- i) Secagem

### *Informações de Segurança:*

**Dicap Inox** é um produto de caráter ácido e contém cromo. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso. Aplicar uma solução de leite de magnésia para neutralizar.

*As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulterando do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.*