

## HV – 95 Plus

### Desengraxante Eletrolítico

#### *Descrição :*

O **Desengraxante HV – 95 Plus** é um composto alcalino altamente eficiente para limpeza de ferro e diversos metais. Na limpeza anódica auxilia a liberação do Hidrogênio que possa ter sido ocluída nas operações de decapagem e do desengraxe catódico.

#### *Condições Operacionais :*

	<b>Eletrolítico Catódico/Anódico</b>
Concentração	50 a 80 g/l
Temperatura	Ambiente
Tempo	1 a 3 minutos
Tensão	4 a 6 Volts.

#### *Instruções Operacionais:*

1. Encher o tanque com ½ da quantidade de água.
2. Adicionar sob agitação a quantidade do **Desengraxante HV-95Plus** , até dissolução completa
3. Ajustar o nível do tanque com água.

#### *Tratamento de Efluentes:*

Para a neutralização do **Desengraxante HV-95 Plus** nos efluentes, fazer a neutralização de maneira similar a um banho de zinco cianídrico Nunca misturar os efluentes ácidos com este descarte.

#### *Informações de Segurança:*

**Desengraxante HV-95 Plus** é um produto alcalino à base de cianeto. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso. Aplicar na região uma solução de Ácido Bórico para neutralizar . Alertamos para um cuidado especial durante o manuseio e operação, devido a presença de **Cianeto de Sódio**.

*As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-How do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.*